

Technische Informationen und Verarbeitungsrichtlinie

Produkt : **Teak Deck Cleaner (TDC) Liquid**

Datum : **12 / 2018**

Beschreibung

TDC Liquid ist ein 2 in 1 Produkt.

Es reinigt ausgesprochen gut, vergleichbar mit aggressiven 2- Komponenten Materialien, hellt das Teak Deck auf und stellt die originale goldene Farbe wieder her.

Das alles absolut umweltverträglich. Auch der **TDC Liquid** ist unbedenklich bei Hautkontakt, schadet weder dem Teak Holz, der Tikalflex TSC Fuge, technischen Einbauten oder Lacken.

Eigenschaften

- Konzentrat oder Verdünnt – Sofort einsatzfähig
- Entfernt Algen und Schimmel
- Reinigt und hellt auf – stellt „goldene“ Teak- Farbe wieder her
- Mild zum Teak – hart zum Schmutz
- Entspricht dem Global Marina Programm und den MARPOL Anforderungen

Technische Daten

Farben:	gelblich
Mischungen	1:1 bis 1:20 mit Wasser
Haltbarkeit	4 Jahre
Verarbeitungs Temperatur	+5 °C bis +40°C

Verarbeitungsrichtlinie - Anwendung

Das Teak Deck mit Tikalflex **TSC Fugen** darf ausschließlich mit **Salzwasser**, **Wasser** und /oder **Tikal Teak Deck Cleaner (TDC) Liquid** gereinigt werden.

Leichte Unterhaltsreinigung :

TDC Liquid wird im Verhältnis 1 : 20 (Vol) mit klarem Wasser verdünnt.
Beide Mischungen gründlich mit einem sauberen Werkzeug verrühren.

Achten Sie darauf, daß das die Öffnung des Gefäßes groß genug ist für ein weißes Pad oder einem Deckschrubber.

Nässen Sie das zu reinigende Deck mit klarem Wasser gut vor.

Bürsten Sie das Deck quer zur Holzfaser leicht mit dem Reiniger ab.
Arbeiten Sie niemals in Richtung der Holzfaser.

Lassen Sie das Reinigungsmaterial ca. 10 Minuten einwirken.

Lassen Sie die Fläche nicht austrocknen, ggf. bei starker, direkter Sonneneinstrahlung weitere Reinigungsmischung auftragen.

Das Deck erneut leicht mit einem Schrubber abbürsten.

Anschließend die gesamte Fläche gründliche mit klarem Wasser abspülen.

Intensive Grundreinigung :

Das zu reinigende Deck NICHT vornässen.

TDC Liquid unverdünnt in ein geeignetes, sauberes Gefäß geben.
Achten Sie darauf, daß das die Öffnung des Gefäßes groß genug ist für ein weißes Pad oder einem Deckschrubber

Bürsten Sie das Deck quer zur Holzfaser leicht mit dem Reiniger ab.
Arbeiten Sie niemals in Richtung der Holzfaser.

Lassen Sie das Reinigungsmaterial ca. 10 Minuten einwirken.

Lassen Sie die Fläche nicht austrocknen, ggf. bei starker, direkter Sonneneinstrahlung weiteren Reiniger auftragen.

Das Deck erneut leicht mit einem Schrubber abbürsten.

Anschließend die gesamte Fläche gründliche mit klarem Wasser abspülen.

Hinweis für sehr große Flächen

Nutzen Sie für große Flächen rotierende Reinigungsmaschinen mit Materialtanks und weißen Pads oder polypropylen Bürsten.

Achten Sie darauf, daß die Bürsten nicht kurz und hart, bzw. gebrochen sind, es kann sonst zu Beschädigungen des Decks und der Fugen kommen.